

DEMOX

TEGELREINIGER MET ONTALKENDE WERKING NETTOYANT POUR CARRELAGE AVEC ACTION DETARTRANTE

DEMOX wordt gebruikt voor het verwijderen van **roest-** en **kalkafzettingen** op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen in wasbakken, sanitaire ruimten, zwembaden, keukens, enz. Bijzonder aanbevolen voor een veilige verwijdering van **cementsluiser** op tegels van vloeren en wanden.

Op basis van fosforzuur. Door toevoeging van corrosie-inhibitoren kan het veilig gebruikt worden op zuurbestendige steensoorten, glazuur, kunststoffen, chroom, roestvrij staal, enz. Heeft sterk ontkalkende en penetrerende eigenschappen. Aangenaam parfum.

GEBRUIKSAANWIJZING

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling verlengen met water in een verhouding van 1:3 tot 1:10. Deze oplossing aangebrengen d.m.v. een sprayfles en enige min. laten inwerken. Eventueel borstelen en grondig naspoelen met proper water. Bij hardnekkige kalkaanslag gelieve de dosering te verhogen ofwel de behandeling te herhalen.

OGELET ! Door zijn sterke kalkafbrekende eigenschappen mag het product niet gebruikt worden op kalkhoudende stenen zoals: marmer, travertin, e.a. Test daarom voor het gebruik DEMOX even uit!

NL GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermdende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: De mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): veerontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spuiten. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Informeer de leverancier of de fabrikant over de mogelijkheid om de patiënt te redden. Nooit art. drinken. Isotridecanol ethoxyleerd Fosforzuur. **GEFAHR** Kann' gegenuber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verbrennungen der Mundhöhle und des Oesophagus. Kann' die Augen严重地腐蝕. Auf Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationales Vorschriften der Entsorgung zu führen. Enthält: 2-Butoxyethanol Isotridecanol, Ethoxyliert Phosphorsäure.

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI: 5710-706J-G00X-3DPO

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE



DEMOX est utilisé pour l'élimination de dépôts de **rouille et de calcaire** sur des carrelages, des bacs de douche et des baignoires, des lavabos et des robinets, le tout résistant à l'acide, dans des cabinets de toilette, des locaux sanitaires, des bassins de natation, des cuisines, etc. Particulièrement recommandé pour une élimination sans danger du **voile de ciment** sur des dalles de sols et de murs. A base d'acide phosphorique. Grâce à l'adjonction d'inh比特es de corrosion, il peut être utilisé sans danger sur des pierres, de l'eau, des matières synthétiques, du chrome, de l'acier inoxydable, etc., le tout résistant à l'acide. possède des propriétés fortement détartrantes et pénétrantes. Parfum agréable.

MODE D'EMPLOI

En fonction de la nature et du degré de l'enrassement, allonger DEMOX avec de l'eau dans une proportion de 1:3 à 1:10. Appliquer cette solution au moyen d'un vaporisateur et laisser agir quelques minutes. Eventuellement brosser et rincer à fond à l'eau propre. En cas de dépôt de calcaire tenace, prière d'augmenter le dosage ou de répéter le traitement.

ATTENTION ! Du fait de ses fortes propriétés de décomposition du calcaire, le produit ne peut pas être employé sur des pierres calcaires comme : le marbre, le travertin, etc. Aussi, faites un petit essai avant l'utilisation de DEMOX !



1le