

FAVOSTEAM



STERK ALKALISCHE REINIGER VOOR STOOM- EN HOGEDRUKAPPARATUUR NETTOYANT D'ALCALINITE ELEVEE POUR APPAREILS A VAPEUR ET A HAUTE PRESSION

FAVOSTEAM wordt gebruikt voor het verwijderen van vuil- en vetlagen, eiwitten en zetmeel van alkalibestendige oppervlakken zoals marmar, pleisterwerk, steen, beton, hout, tegels, kunststoffen, uitgeharde lakken en de meeste metalen, enz... Bijzonder aanbevelen voor het reinigen van muren, vloeren, machines, en -onderdelen, motoren, tanks, ketels, productie- en rollend materiaal. Het heeft een zeer groot reinigend vermogen. Bevat geen fosfaten en silica-ten, zodat er geen witte strepen ontstaan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik in hogedrukapparaat, stel de dosering zodanig af, dat er bij de sproeiop een 0,2 tot 2-procentige oplossing van ons product wordt bereikt. Aanbevelen reinigingstemperatuur van 20° tot 80°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te reinigen voorwerp en/of de buitentemperatuur. Na het opspuiten van de reinigingsoplossing goed afspoelen met proper water. Bij hardnekkige vervuilingen is het aan te bevelen FAVOSTEAM verdund met water tot een 10-procentige oplossing, op het te reinigen voorwerp te sproeien en na een inwerktijd van 10-15 minuten met water onder hogedruk schoon te spuiten.

OPGELET! FAVOSTEAM mag niet toegepast worden op linoleum, parket, glas, aluminium en gegalvaniseerd materiaal.

FAVOSTEAM est utilisé pour faire disparaître les couches de saletés et de graisse, le blanc d'oeuf et la féculé des surfaces résistant à l'alcali comme le marbre, le plâtre, la pierre, le béton, le bois, les dalles, les matières synthétiques, les laques renforcées et la plupart des métaux, etc. Convient particulièrement bien pour le nettoyage des murs, sols, machines, pièces, moteurs, réservoirs, du matériel de production et du matériel roulant.

FAVOSTEAM est doté d'une puissante capacité nettoyante. Ne contient ni phosphates, ni silica-tes et ne laisse donc pas de traces blanches.

MODE D'EMPLOI

Pour l'utilisation dans les appareils à haute pression, réglez le dosage de façon à atteindre une solution allant de 0,2 à 2 % de notre produit au niveau de la tête de pulvérisation de l'appareil à haute pression. La température de nettoyage conseillée est de 20 à 80°C, en fonction de degré de saleté de l'objet à nettoyer et/ou de la température extérieure. Après avoir pulvérisé la solution de nettoyage, bien rincer à l'eau propre. En cas de saletés tenaces, il est conseillé de pulvériser une solution de 10 % de FAVOSTEAM dilué dans de l'eau sur l'objet à nettoyer et de rincer après 15 à 20 minutes à l'aide d'un jet d'eau à haute pression.

ATTENTION! FAVOSTEAM ne peut être appliqué sur le linoleum, le parquet, le verre, l'aluminium et les matériaux galvanisés.

NL GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdoechen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIgifCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Kaliumhydroxide Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na. **FR DANGER** Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Hydroxyde de potassium éthylènediaminetétraacétate de tétrahydrate. **DE GEVAAR** Kan tegenüber Metallen corrosief zijn. Gezondheidschadelijk bij Verslucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Kaliumhydroxyd Tetranatriumethyleendiaminetetraacetat.

ANTIgifCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI: M660-K07K-800N-F6FR

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE

10le

