

FOUROX



VISKEUZE OVEN- EN GRILLREINIGER NETTOYANT VISQUEUX POUR FOURS ET GRILS



FOUROX is een kleverig alkalisch product voor het verwijderen van sterk aangekoekte en verkoolde verontreinigingen van plantaardige en dierlijke vetten, eiwitten en rookaanslag. Door zijn buitengewone indringende reinigingsfactor is het uitermate geschikt voor bakovens, grills, fornuizen, rookkasten, potten en pannen, bak- en hamvormen, frituren, transport- en productiemateriaal, e.a. FOUROX heeft een groot kleeftvermogen, zodat men het kan aanbrengen op verticale wanden = verlenging van de penetrerende werking. Voor gebruik volgens de dompelmethode gelieve daarvoor FOUROX-S toe te passen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het te reinigen voorwerp hoeft niet verwarmd te worden. Door verwarming kan men de penetrerende werking bespoedigen en de inwerktijd verkorten. Met een kwast of sprayfles het onverdunde product aanbrengen. Gedurende 1/2 tot 3 uur laten inwerken, zo nodig borstelen en goed afspoelen met proper water. De aard en mate van verontreiniging bepalen de duur van de inwerktijd. Bij sterk verkoolde resten kan een inwerktijd van minimum 3 uur nodig zijn.

OPGELET ! FOUROX mag niet gebruikt worden op aluminium, koper, messing, galvaniseerde of gelakte oppervlakten (neem altijd eerst een proef op een onopvallende plaats).

FOUROX est un produit alcalin gluant destiné à faire disparaître les traces très incrustées et carbonisées de graisses animales ou végétales, de blanc d'oeuf ou de fumée. En raison de son facteur nettoyant et pénétrant exceptionnel, FOUROX convient particulièrement aux fours de cuisson, aux grills, cuisinières, boîtes à fumée, pots et casseroles, moules à gâteau et à jambon, friteries, matériaux de transport et de production, etc. FOUROX adhère bien, de sorte que l'on puisse l'appliquer sur des parois verticales = prolonge l'effet de pénétration du traitement. En cas d'utilisation selon la méthode d'immersion, utiliser au préalable FOUROX-S.

MODE D'EMPLOI

Il ne faut pas chauffer l'objet à nettoyer. En le chauffant, le traitement de pénétration est accéléré et le temps d'application écourté. Appliquer le produit non dilué à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur. Laisser agir de 1/2 h à 3 heures, brosser si nécessaire et bien rincer à l'eau propre. Le type et l'importance de la saleté déterminent le temps d'application. En cas de résidus fortement carbonisés, un temps d'application de 3 heures au minimum s'avère nécessaire.

ATTENTION! FOUROX ne peut être utilisé sur l'aluminium, le cuivre, le laiton, les surfaces galvanisées ou laquées (toujours procéder à un essai sur un endroit qui passe inaperçu).

NL GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **Bevat:** Benzensulfonzuur decyl(sulfonyl)diatriumzout Natriumhydroxide Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na. **FR DANGER** Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **Contient:** decyl(sulfonato)phenylbenzènesulfonate de disodium Hydroxyde de sodium Ethyleendiaminetetraacétate de tétrasodium DE GEFAHR Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Versucht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSENZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Enthält:** Dinatriumdecyl(sulfonato)phenylbenzolsulfonat Ätznatron Tetranatriumethyleendiaminetetraacetat.

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI: 3830-C0S2-U00T-YKNJ

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE



5le

