

MORTIPUSH

BEKISTINGSOLIE HUILE DE COFFRAGE



MORTIPUSH belet het aankleven van cement, beton en plaaster op houten of metalen gietvormen, plasticen of houten bekistingen, betonmolens, werktuigen, schragen, schoren, buizenstelsels, enz. MORTIPUSH laat met één behandeling verschillende opeenvolgende ontkistingen toe. Geeft een zeer gladde afwerking. Neutraal ten opzichte van beton; het maakt geen vlekken en dringt niet in het beton. Er is dus geen enkel probleem om het beton achteraf te schilderen of er een bepleistering op aan te brengen. Beschermst tegen roest en Corrosie, zelfs in de buitenlucht. Onoplosbaar in water en weerstaat dus aan slechte weersomstandigheden. Weerstaat aan middelpuntvliedende kracht (mixerwagens en betonmolens). MORTIPUSH houdt de bekistingen in perfecte staat en verlengt hun levensduur.

GEBRUIKSAANWIJZING

MORTIPUSH onvermengd op het te behandelen oppervlak of voorwerp gelijkmatig verstuiwen door middel van een verstuiver. Minstens 30 minuten, voor het beton gegoten wordt, aanbrengen vanwege de droogtijd. Ondertussen de behandelde oppervlakken eventueel beschermen tegen regen om afspoeling te vermijden. Voor alle ondergronden, die licht worden blootgesteld aan spatten van cement, kan men MORTIPUSH op voorhand mengen met 1 à 2 delen white-spirit.

MORTIPUSH empêche l'adhérence du ciment, du béton et du plâtre sur des moules en bois ou en métal, des coffrages en plastic ou en bois, des bétonnières, des outils, des chevalets, des étais, des systèmes de tubes, etc. MORTIPUSH per-met, avec un seul traitement, de procéder à plusieurs décoffrages successifs. Donne une finition très lisse. Neutre par rapport au béton; ne laisse aucune tache et ne pénètre pas dans le béton. Il n'y a dès lors aucun problème pour peindre ensuite le béton ou pour y apposer un plâtrage. Protège contre la rouille et la corrosion, même à l'extérieur. Insoluble dans l'eau et résiste aux mauvaises conditions climatiques. Résiste à la force centrifuge (véhicules mélangeurs et bétonnières). MORTIPUSH conserve le coffrage dans un excellent état et accroît sa durabilité.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser uniformément MORTIPUSH pur sur la surface ou sur l'objet à traiter, au moyen d'un vaporisateur. Appliquer le produit au moins 30 minutes avant de déverser le béton et ce, en raison de la durée de séchage. Entre temps, protéger éventuellement les surfaces traitées contre la pluie afin d'éviter un rinçage. Pour tous les sous-sols qui sont légèrement exposés aux éclaboussures de ciment, il est possible de mélanger MORTIPUSH à 1 à 2 parts de white-spirit.



NL GEVAAR Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. In geval van brand: Gebruik CO₂ of droge chemicaliën om te blussen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Koolwaterstoffen, C₉-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) **FR DANGER** Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas d'incendie: Utiliser CO₂ ou poudre d'extinction pour l'extinction Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Hydrocarbures, C₉-12, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, aromatiques (2-25%) **DE GEFAHR** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂ oder Löschpulver An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C₉-12, n-Alkane, iso-Alkane, zyklische Aromaten (2-25%).

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI:X160-JOUS-N00N-4H9M

20^{le}

