

# RUSTOX



## ONTROESTER DEROUILLEUR



RUSTOX wordt toegepast voor het ontroesten van alle soorten ijzer en staal. RUSTOX bindt roest en zet dit om in ijzerfosfaten. Nieuwe roestvorming wordt tijdelijk verhinderd. Vervangt op een zeer voordelige wijze het mechanisch ontroesten. Capillair-actief, dringt in alle poriën en haarscheurtjes. Tast onder geen voorwaarde bestaande verf, kunsthars en speciaal staal aan.

### GEbruIKSAANWIJZING

**MANUEEL:** Nadat men met een staalborstel de losse roestdelen heeft verwijderd, wordt RUSTOX bindt roest en zet dit om in ijzerfosfaten. Nieuwe roestvorming wordt tijdelijk verhinderd. Vervangt op een zeer voordelige wijze het mechanisch ontroesten. Capillair-actief, dringt in alle poriën en haarscheurtjes. Tast onder geen voorwaarde bestaande verf, kunsthars en speciaal staal aan.

**MACHINAAL:** onvermengd of tot 1:2 verdund met water met een spraytoestel dat geschikt is voor zuren.

**DOMPELBAD:** afhankelijk van de dikte van de roestlaag RUSTOX met water verdunnen in een verhouding van 1:1 tot 1:10. Bij verwarming van 50-70 °C wordt het ontroestingsproces versnelt. Ingeval men het behandelde voorwerp wil schilderen moet RUSTOX niet worden afgespoeld. Laten drogen (ca 6uren) en overschilderen. In het te drogenvergestelde geval, fosfaatresten verwijderen na ca 3 uur, door goed na te spoelen met water, vervolgens laten drogen.

RUSTOX est utilisé pour dérouiller toutes sortes de fer et d'acier. RUSTOX fixe la rouille et transforme celle-ci en phosphates de fer. Une nouvelle formation de rouille se trouve temporairement empêchée. Remplace de façon fort avantageuse l'élimination mécanique de la rouille. Actif par capillarité, pénètre dans tous les pores et les fissures. N'attaque sous aucune condition la peinture existante, la résine synthétique artificielle ou l'acier spécial.

### MODE D'EMPLOI

**À LA MAIN:** après que l'on a eu éliminé à l'aide d'une brosse métallique les morceaux de rouille détachés, l'on applique RUSTOX, non dilué ou dilué jusqu'à 1:2 avec de l'eau avec un pinceau.

**EN MACHINE:** non dilué ou dilué jusqu'à 1:2 avec de l'eau, à l'aide d'un vaporisateur qui convient pour des acides.

**BAIN D'IMMERSION:** en fonction de l'épaisseur de la couche de rouille, diluer RUSTOX avec de l'eau dans une proportion de 1:1 à 1:10. En chauffant à 50-70 °C, l'on accélère le processus d'élimination de la rouille. Dans le cas où l'on veut peindre l'objet traité, il ne faut point rincer RUSTOX. Laisser sécher (ca 6 heures) et peindre par-dessus. Dans le cas contraire, éliminer les restes de phosphate, après ca 3 heures, en rinçant convenablement à l'eau et laisser sécher.



**NL GEVAAR** Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. **NA INSLUKKEN:** de mond spoelen GEEN braken opwekken. **BIJ CONTACT MET DE HUID** (of het haar): vreemde/licht kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspelen/afdouchen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTI-IGFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **Bevat:** Isotridicanol, géethoxyleerd Fosforzuur. **FR DANGER** Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. **NE PAS faire vomir.** **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux): rincer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **Content:** Isotridicanol, éthoxyé Acide phosphorique. **DE GEFAHR** Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUKKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.** **BEI BEROHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **Siehe GIFTINFORMATIONENZENTRUM** oder: **AZT** anrufen. **Inhalt/Behälter** gemäß lokalen / regionalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Enthält:** Isotridicanol, Äthoxyliertes Phosphorsäure

ANTI-IGFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

FI: VX20-C00G-M00U-A7A9

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.  
RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LÉNAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.

