

ACOUSTAL

REINIGINGSMIDDEL VOOR SYSTEEMPLAFONDS

ACOUSTAL wordt gebruikt voor het snel en doeltreffend reinigen van grote en kleine geluiddempende vezelplafonds volgens de sprayclean-methode. Bijzonder geschikt voor reiniging van plafonds in burelen, winkels, toonzalen, restaurants, enz.

EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN VAN DE SPRAYCLEAN-METHODE:

- ACOUSTAL is bij uitstek geschikt voor toepassing in ruimten waar het gebruik van water ongewenst is.
- Laat nicotine- en vuilaanslag radicaal verdwijnen.
- Geen demontage van de plafondpanelen.
- De reiniging kan op dezelfde oppervlakken meerdere malen toegepast worden.
- Bij het reinigen blijven de acoustische eigenschappen gehandhaafd.

NADELEN VAN SCHILDERWERK:

- Bij het schilderen krijgt men verlies van de acoustische eigenschappen.
- Langdurige reukoverlast
- Het ontruimen van lokalen
- Schilderen heeft een langere duurtijd = reinigen is ten alle tijde kostenbesparend

GEBRUIK

Bestaand meubilair en vloer afdekken met een plasticfolie om vervuiling en beschadiging te voorkomen. Indien het plafond stofaanslag vertoont, moet men dit met de stofzuiger verwijderen. Aanwezige luchtroosters eventueel demonteren. ACOUSTAL onvermengd verstuiven door middel van een sprayer (ca. 2 tot 4 bar druk). Gelieve altijd een constante mist aan te houden. De wanden worden bij het sprayen van het plafond afgeschermd door een kunststofschild. Het overige gedeelte heeft geen verdere bescherming nodig. Indien men niet over een kunststofschild beschikt kan men de muren afplakken met plasticfolie. Na het sprayen worden de profielen d.m.v. een spons afgenomen. Eventueel kan men deze nog nareinigen met onze "ruiten- en interieurreiniger" VEROX. Vervolgens het lokaal ventileren om het vocht te laten verdampen.

OPGELET! ACOUSTAL heeft een houdbaarheid van ca. 6 maanden. Na deze periode vermindert de doeltreffendheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Troebele vloeistof
Kleur	Geen
Geur	Chloor
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	ca; 6 maanden bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L, 10L, 20L

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

