

CARSTRIP

VERWIJDERAAR VAN POLYMEERLAGEN OP KOETSWERKEN

CARSTRIP wordt gebruikt om snel en veilig polymeerwas te verwijderen van nieuwe voertuigen.

Door de sterk penetrerende en oplossende werking verbreekt CARSTRIP de polymeerketens.

- Bevat geen oplosmiddelen en agrassieve bestanddelen.
- Tast geen lak, ruiten, kunststof en rubber aan.
- Economisch in gebruik, veilig en effectief.
- Bevat geen fosfaten of silicaten, zodat er geen witte strepen achterblijven.

GEBRUIK

Plaats het voertuig op een koele plaats. CARSTRIP met water verlengen in een verhouding van 1:3 tot 1:5. Deze oplossing met een spons royaal op het te behandelen voertuig aanbrengen of door middel van sprayapparatuur. Ca. 10 minuten laten inwerken en het voertuig grondig afspuiten met proper water, eventueel onder hogedruk. Vervolgens met een zeemvel nadrogen. Gelieve het voertuig met gedeelten te deparaffineren om opdroging van de reeds behandelende plaatsen te voorkomen. Eventueel opgedroogde delen van het voertuig opnieuw behandelen. Bij een lage temperatuur moet men werken met verhoogde watertemperatuur (60°C maximaal)

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Amber
Geur	Ammonia
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L, 10L , 20L

ECOLOGISCHE INFORMATIE

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.



VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

