

DECAL-S

VLOEIBARE ONTKALKER VOOR INDUSTRIELE MACHINES



DECAL-S verwijdert doelmatig elke kalkafzetting in industriële waterketels, vaatwassers enz... Het lost ketelsteen op zonder borstelen.

Men kan het toepassen door onderdompeling, of door middel van een circulatie- of sproei-systeem.

GEBRUIK

WATERKETELS: Ongeveer 20cl DECAL-S op 1 liter water. Deze oplossing gedurende circa 15 min. laten inwerken. Daarna goed afspoelen met proper water.

VAATWASSERS: 0,5 liter DECAL-S in de warme machine gieten en laten inwerken gedurende 15 minuten. Daarna het toestel enkele wasbeurten laten verrichten zonder vaat. Vervolgens het toestel leeg laten en grondig naspoelen.

OPMERKING! DECAL-S is niet geschikt voor gebruik op zink en gegalvaniseerd materiaal! Gelieve hiervoor ons product DECAL-MZ te gebruiken!

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Blauw
Geur	Prikkelend
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L, 10L, 20L

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



DECAL-S

DETARTRANT LIQUIDE POUR MACHINES INDUSTRIELS



DECAL-S élimine efficacement tout dépôt de tartre dans des bouilloires industrielles, des laves-vaisselle industriels etc...

Dissout tout le tartre sans qu'il faille broser.

L'on peut appliquer DECAL-S au moyen d'un système de circulation ou d'un système d'arrosage.

MODE D'EMPLOI

BOUILLOIRES: 20cl de DECAL-S sur 1 litre d'eau. Laisser agir cette solution pendant 15 min. Ensuite, rincer convenablement à l'eau propre

LAVE-VAISSELLE: verser 0,5 litre de DECAL-S dans la machine vide et laisser agir pendant 15 minutes. Ensuite lancer la machine sans vaisselle et rincer convenablement à l'eau propre.

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Blue
Odeur	Piquant
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	4 x 5L, 10L, 20L

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

