

# favorit-DUO

## WATEROPLOSBARE OLIE- EN VETVERWIJDERAAR

FAVORIT-DUO is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen bestaande uit: vet, olie, verkeersvuil en rookaanslag van opleggers, vracht- en tankwagens, landbouwwerktuigen, enz. Schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepsruimen, opritten van benzinstations, enz.

### TOEPASSINGEN

FAVORIT-DUO verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in de vuil- en vetlaag om de behandelde oppervlakken als vernieuwd te maken. Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrumwerking. FAVORIT-DUO is snelwerkend en vergt weinig arbeidsuren.

### GEBRUIK

FAVORIT-DUO wordt aangebracht in geconcentreerde vorm of verdund met water naargelang de aard en mate van verontreiniging. Enkele minuten laten inwerken, goed schrobben en afspoelen met water. OPGELET! Niet gebruiken op aluminium, zink, messing en sommige geschilderde oppervlakken (neem eerst een proef).

### TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Lichte troebele vloeistof
Kleur	Lichtgeel met groene tint
Geur	Oplosmiddel
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	1L, 5L, 10L, 20L

### ECOLOGISCHE INFORMATIE

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.



### VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



# favorit-DUO

## ELIMINATEUR D'HUILE ET DE GRAISSE SOLUBLE DANS L'EAU

Un agent de nettoyage fortement alcalin soluble dans l'eau, pour l'élimination d'encrassements sérieux, comprenant : graisse, huile, saleté résultant du trafic et dépôt de fumée de semi-remorques, de camions et de camions-citerne, d'outillages agricoles, etc.

### CARACTERISTIQUES

Nettoyage de sols et de murs dans des ateliers, des garages, des cales de bateaux, des allées de stations d'essence, etc. FAVORIT-DUO annule la tension de surface et pénètre profondément dans la couche de saleté et de graisse. Possède des propriétés dissolvantes sans pareil et une action à large spectre spectaculaire.

### MODE D'EMPLOI

Est appliqué sous forme concentrée ou diluée avec de l'eau suivant la nature et le degré de la salissure. Laisser agir quelques minutes, bien frotter et rincer à l'eau.

Attention ! Ne pas utiliser sur de l'aluminium, du zinc, du laiton ni certaines surfaces peintes (faites d'abord un essai).

### DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Liquide légèrement trouble
Couleur	Jaune clair verdâtre
Odeur	Solvant
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	10L, 20L

### INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents



### SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

