

MORTIPUSH BEKISTINGSOLIE

MORTIPUSH belet het aankleven van cement, beton en plaaster op houten of metalen gietvormen, plasticen of houten bekistingen, betonmolens, werktuigen, schragen, schoren, buizenstelsels, enz.

EIGENSCHAPPEN

MORTIPUSH laat met één behandeling verschillende opéévolgende ontkistingen toe. Geeft een zeer gladde afwerking. Neutraal ten opzichte van beton; het maakt geen vlekken en dringt niet in het beton. Er is dus geen enkel probleem om het beton achteraf te schilderen of er een bepleistering op aan te brengen. Beschermt tegen roest en Corrosie, zelfs in de buitenlucht. Onoplosbaar in water en weerstaat dus aan slechte weersomstandigheden. Weerstaat aan middelpuntvliedende kracht (mixerwagens en betonmolens). MORTIPUSH houdt de bekistingen in perfecte staat en verlengt hun levensduur.

GEBRUIK

MORTIPUSH onvermengd op het te behandelen oppervlak of voorwerp gelijkmatig verstuiwen door middel van een verstuiver. Minstens 30 minuten, voor het beton gegoten wordt, aanbrengen vanwege de droogtijd. Ondertussen de behandelde oppervlakken eventueel beschermen tegen regen om afspoeling te vermijden. Voor alle ondergronden, die licht worden blootgesteld aan spatten van cement, kan men MORTIPUSH op voorhand mengen met 1 à 2 delen white-spirit.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Lichtbruin
Geur	Stekend
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L
UFI	X160-J0US-N00N-4H9M

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



MORTIPUSH

HUILE DE COFFRAGE

MORTIPUSH empêche l'adhérence du ciment, du béton et du plâtre sur des moules en bois ou en métal, des coffrages en plastic ou en bois, des bétonnières, des outils, des chevalets, des étais, des systèmes de tubes, etc.

CARACTERISTIQUES

MORTIPUSH permet, avec un seul traitement, de procéder à plusieurs décoffrages successifs. Donne une finition très lisse. Neutre par rapport au béton; ne laisse aucune tache et ne pénètre pas dans le béton. Il n'y a dès lors aucun problème pour peindre ensuite le béton ou pour y apposer un plâtre. Protège contre la rouille et la corrosion, même à l'extérieur. Insoluble dans l'eau et résiste aux mauvaises conditions climatiques. Résiste à la force centrifuge (véhicules mélangeurs et bétonnières). MORTIPUSH conserve le coffrage dans un excellent état et accroît sa durabilité.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser uniformément MORTIPUSH pur sur la surface ou sur l'objet à traiter, au moyen d'un vaporisateur. Appliquer le produit au moins 30 minutes avant de déverser le béton et ce, en raison de la durée de séchage. Entre temps, protéger éventuellement les surfaces traitées contre la pluie afin d'éviter un rinçage. Pour tous les sous-sols qui sont légèrement exposés aux éclaboussures de ciment, il est possible de mélanger MORTIPUSH à 1 à 2 parts de white-spirit.

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Brun claire
Odeur	Aromatique
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	4 x 5L
UFI	X160-J0US-N00N-4H9M

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

