

STEAMOCAL

WATERONTHARDER VOOR WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

STEAMOCAL wordt gebruikt voor het verhinderen van kalkafzetting in de verwarmingsspiraal van warmwater hogedrukreinigers.

EIGENSCHAPPEN

STEAMOCAL is geen kalkoplossend middel en wordt enkel toegepast voor het verhinderen van kalkafzettingen. Door kalkaanslag wordt de optimale werking van de verwarmingsspiraal verstoord. Kalkresidus zijn warmte-isolerend = groot calorisch verlies, vroegtijdige sleet en schade. STEAMOCAL schakelt deze nefaste gevolgen uit!

GEbruik

STEAMOCAL in de voorziene plastic bus gieten, die aan de hogedrukreiniger is gemonteerd. De dosering wordt bepaald door de hardheid van het te gebruiken water. (0,1% tot 1%).

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Geen
Geur	Karakteristiek
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	4 x 5L, 10L, 20L

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

