

# SPEEDOL



## REINIGINGS- EN ONDERHOUDSSPRAY OP POLYMEERBASIS SPRAY D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE A BASE DE POLYMERES

SPEEDOL wordt gebruikt voor periodieke reiniging, onderhoud en bescherming, volgens de spray-methode, van vloeren bestaande uit: PVC, vinyl, vinyl-asbest, thermoplastische- en tegelvloeren, linoleum, e.a. Bijzonder aanbevolen na het gebruik van onze <<polymeeremulsie voor vloeren>> POLYFLOR om een eenvoudig onderhoud te verzekeren.

SPEEDOL bevat metaalgekooppelde acrylpolymeren met hoge weerstand. Na droging niet opwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zwarte hakstrepen. Dank zij de korte droogtijd kan SPEEDOL ook worden toegepast op plaatsen waar veel verkeer voorkomt (ziekenhuizen, e.a.). Wordt gebruikt met behulp van een spray-machine (150 à 1000 toeren).

### GEbruiksAANWIJZING

Alvorens over te gaan tot sprayen, de vloer vochtig wissen.

#### SPRAY-METHODE:

A) PLAATSELIJKE BEHANDELING: op plaatsen waar vervuiling, vlekken en krassen zijn ontstaan, SPEEDOL vernevelen met behulp van een spray-machine en uitwrijven tot glans (verduunning maximaal 1:8).

B) VOLSPRAY: bij algehele vervuiling, beschadiging of sleet van de gronderingslaag, SPEEDOL gelijkmatig over de vloer vernevelen en met de machine uitwrijven tot glans (verduunning maximaal 1:8)

**VOCHTIG ONDERHOUD:**SPEEDOL kan ook manueel aangebracht worden door middel van vochtig wissen (verduunning maximaal 1:40). Door het gebruik van een spray-machine bekomt men een beter resultaat. Vervulde pads tijdig vervangen en niet laten drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan STRIPPER is toegevoegd, leggen. Daarna de pad met warm water uitspoelen.

SPEEDOL est utilisé pour le nettoyage périodique, l'entretien et la protection, suivant la méthode spray, de sols comprenant : PVC, vinyl, vinyl-amiante, sols thermoplastiques et carrelages, linoléum, etc. Particulièrement recommandé après l'utilisation de notre POLYFLOR, pour assurer un entretien aisé.SPEEDOL renferme des polymères acryliques, couplés à du métal, au pouvoir de résistance élevé. Brillant de longue durée et antidérapant. Reporte à plus longtemps les entretiens d'arrachage. Pas d'incrustation de saleté : favorise l'hygiène. Après séchage, le produit ne peut pas être frotté, il est fort rugueux, résistant aux griffes et aux lignes noires provenant des talons. Grâce au temps de séchage réduit, SPEEDOL peut aussi être appliqué en des endroits où il se produit beaucoup de passages (hôpitaux, etc.). S'emploie à l'aide d'une machine à polir haute-vitesse (150 à 1000 tours). Brillant superbe, facile à obtenir.

### MODE D'EMPLOI

Avant de passer à la pulvérisation, essuyer le sol avec un torchon humide.

#### METHODE SPRAY:

A) TRAITEMENT LOCAL: sur les endroits où des souillures, des taches et des griffes sont apparues, pulvériser SPEEDOL à l'aide d'une machine à polir haute vitesse et frotter jusqu'à obtenir le brillant (dilution maximale 1:8).

B) PULVÉRISATION GÉNÉRALE: en cas d'encrassement généralisé, d'endommagement ou d'usure de la couche de fond, pulvériser SPEEDOL dans le sol de façon uniforme et frotter à l'aide de la machine jusqu'à obtenir le brillant (dilution maximale 1:8).

**ENTRETIEN HUMIDE:** SPEEDOL peut aussi être appliqué à la main en essayant avec un torchon humide (dilution maximale 1:40). En utilisant une machine à polir haute-vitesse, l'on obtient un meilleur résultat. Remplacer à temps des disques encrassés et ne pas laisser sécher. Mettre directement après l'usage dans un seau d'eau chaude, auquel on aura ajouté du "FAVOSTRIP". Ensuite, rincer le disque à l'eau chaude.

ANTIGIFCENTRUM  
CENTRE ANTIPOISON  
+32 (0)70/245.245



5<sup>le</sup>