

POLYFLOR

POLYMEEREMULSIE VOOR VLOEREN

TOEPASSINGEN

POLYFLOR wordt gebruikt voor bescherming tegen diverse agressies en eenvoudig periodiek onderhoud van waterbestendige vloeren bestaande uit: PVC, vinyl, vinyl-asbest, thermoplastische- en tegelvloeren, linoleum, e.a.

EIGENSCHAPPEN

POLYFLOR bevat metaalgekoppelde acrylpolymeren met hoge weerstand. Heeft een duurzame bescherming en uitstekende hechting. Stelt streppen langer uit. Eenvoudig te onderhouden. Gemakkelijke bijwerking van beschadigde delen. Bestand tegen water en reinigingsproducten. Geen indringing van vuil: bevordert de hygiëne. Na droging niet opwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zwarte hakstrepen. Dank zij de korte droogtijd kan POLYFLOR ook worden toegepast op plaatsen waar veel verkeer voorkomt (ziekenhuizen e.a.). Hoge weerstand, ook bij machines met hoge snelheden. Prachtige, gemakkelijk aan te brengen glans.

GEBRUIKSAANWIJZING

1) STRIPPEN: met onze <<stripper voor polymeerlagen>> FAVOSTRIP (verduunning 1:4 tot 1:8).

2) AANBRENGEN VAN POLYFLOR:

a) manueel: een eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen door middel van een wasverdeler. Ongeveer 30 minuten laten drogen. Dan een tweede laag kruislings aanbrengen teneinde een mooie gelijkmatige glans te bekomen. Tijdens de droging de vloer niet belopen.

b) bij hoge snelheden: wanneer men POLYFLOR gebruikt door middel van high-speedmachines (1000 à 2000 toeren) 3 à 4 lagen onvermengd aanbrengen. Tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de stofresten te verwijderen.

3) PERIODIEK REINIGEN EN ONDERHOUD VAN POLYFLOR: a) manueel: onze <<reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis>> SPEEDOL verdunnen met water tot maximaal 1:40 en vochtig wissen.

b) door de spray-methode: onze <<reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis>> SPEEDOL verdunnen met water tot maximaal 1:8 en de machine voorzien van een geschikte spray-pad. Vervuilde pads tijdig vervangen en niet laten drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan "FAVOSTRIP" is toegevoegd, leggen. Daarna de pad met warm water uitspoelen.

4) REGELMATIG REINIGEN VAN POLYFLOR: gelieve daarvoor onze <<neutrale vloerreiniger op alcoholbasis>> FAVOFLOOR of <<universeel reinigings- en verzorgingsmiddel voor vloeren>> POLYWIS te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

- uitzicht: ondoorschijnende emulsie
- kleur: melkwit
- reuk: typisch
- houdbaarheid: vorstvrij bewaren
- stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
- verpakking: 5 ltr en 10 ltr



VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGBIED




harde vloeren

GEBRUUKSMETHODE



moppen/wissen



sprayen



opwrijven



beschermen

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

POLYFLOR

EMULSION POLYMERE POUR SOLS

UTILISATIONS

POLYFLOR est utilisé pour la protection contre diverses agressions et l'entretien périodique facile de sols comprenant : PVC, vinyl, vinyl-amiante, sols thermoplastiques et carrelages, linoléum, etc.

CARACTERISTIQUES

POLYFLOR renferme de polymères acryliques, couplés à du métal, au pouvoir de résistance élevée. Assure une protection durable et possède un pouvoir d'attache excellent. Facile à entretenir. Retouches aisées à des parties endommagées. Résistance à l'eau et aux produits de nettoyage. Pas d'incrustation de saleté: favorise l'hygiène. Après séchage, le produit ne peut pas être frotté, il est fort rugueux, résistant aux griffes et aux lignes noires provenant des talons. Grâce au temps de séchage réduit, POLYFLOR peut aussi être appliqué en des endroits où il se produit beaucoup de passages (hôpitaux). Pouvoir de résistance élevée, également dans le cas de machines à polir haute-vitesse (High-speed). Brillant superbe, facile à obtenir.

MODE D'EMPLOI

1) **DECAPAGE:** à l'aide de notre <<décapant de couches polymériques>> FAVOSTRIP (dilution 1:4 à 1:8).

2) **APPLICATION DE POLYFLOR:**

a) à la main: appliquer une première couche pure et uniforme au moyen d'un distributeur de cire. Laisser sécher environ 30 minutes. Appliquer ensuite une deuxième couche en croisant, afin d'obtenir un beau brillant uniforme. Ne pas marcher sur le sol durant le séchage.

b) en cas de vitesses élevées: quand on utilise POLYFLOR au moyen de machines à polir haute-vitesse (High-Speed = 1000 à 2000 tours), appliquer 3 à 4 couches pures. Entre l'application d'une couche et celle de la suivante, essuyer avec un torchon humide, afin d'éliminer les restes de matière.

3) **NETTOYAGE PERIODIQUE ET ENTRETIEN DE POLYFLOR:**

a) à la main: diluer notre <<spray d'entretien et de nettoyage à base de polymères>> SPEEDOL avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:40 et essuyer avec un torchon humide.

b) par la méthode spray: diluer notre <<spray d'entretien et de nettoyage à base de polymères>> SPEEDOL avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:8 et équiper la machine d'un disque approprié. Remplacer à temps des disques encrassés et ne pas laisser sécher. Mettre directement après l'usage dans un seau d'eau chaude, auquel on aura ajouté du "FAVOSTRIP". Ensuite, rincer le disque à l'eau chaude.

4) **NETTOYAGE REGULIER DE POLYFLOR:** prière d'utiliser à cet usage notre <<nettoyant neutre pour les sols à base d'alcool>> FAVOFLOOR ou notre <<produit universel de nettoyage et de soins pour sols à base polymérique>> POLYWIS

DONNEES TECHNIQUES

- apparence: émulsion opaque
- couleur: blanc laiteux
- odeur: typique
- conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel.
- conditionnement: 5 ltr et 10 ltr.



SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D'UTILISATION




sols durs

METHODE D'UTILISATION



torchonner / récurer



aspersion (sols)



polissage



protection

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.